


05. März 2021

DALLMER

Bodenablauf 30 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

Artikel Nr. **405326**
GTIN/EAN: 4001636405326
Rabattgruppe: 3

DIN 18534
konform



nach DIN EN 1253
mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

Material:

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

05. März 2021

Bodenablauf 30 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253
(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
160966	Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 - Mai 2010	
501264	Rost VER, d: 115 mm	d: 115 mm
495075	Rückstaudichtung CeraDrain S 10	

Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
515025	Brandschutz-Rohbauelement 2, DN 50	DN 50